


NA VOLJO KOT

CE004GZ brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za gradbena podjetja, komunalna podjetja, cestna ali gradbena dela ter gasilske in reševalne enote.
- Omogoča hitro in zmogljivo suho/mokro rezanje, hkrati pa je v primerjavi z bencinskimi modeli lahek in kompakten.
- Tehnologija AFT samodejno izklopi motor, če zazna nenaden padec hitrosti vrtenja (npr. pri povratnem sunku), kar pomaga zaščititi uporabnika.
- Z indikatorno lučko za prikaz preobremenitve akumulatorja.
- Okoli motorja je nameščena protivibracijska guma, ki zmanjšuje vibracije med rezanjem.


TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Premer rezalne plošče/luknje	305/25,4 mm
Debelina rezalne plošče	5,0 mm
Največja zmogljivost rezanja	121 mm
Dimenzije (D × Š × V)	663 x 240 x 406 mm
Teža*	6,7 kg

* Z akumulatorjem BL4040F

POSEBNOSTI IZDELKA


Vrtljivi ščitnik
Položaj ščitnika je mogoče prilagoditi drži med delom.



LED delovna lučka
Omogoča osvetlitev na slabo osvetljenih deloviščih brez električnega napajanja. Vkllopi/izklopi se s pritiskom na gumb.



Varnostni blokirni gumb
Varnostni blokirni gumb zmanjšuje možnost nenamernega zagona.



Set za dovod vode
Z dovajanjem vode na rezilno ploščo med rezanjem se zmanjša nastajanje prahu. Z opcijskim setom za dovod vode lahko vodo dovajate iz kanistra akumulatorskih škroplilnic Makita.

PRIBOR

Set za dovod vode
1915Y2-3



Diamantna rezalna plošča Nebula
B-54047



Večnamenska diamantna rezalna plošča
B-55332


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **99 dB(A)**. Hrup (glasnost): **110 dB(A)**.
Vibracije: **3,8 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
Združljivo: **BL4040**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
CE002G
Akumulatorski rezalnik za suho rezanje



40 V max XGT
CE001G
Akumulatorski rezalnik za suho/mokro rezanje



40 V max XGT
CE003G
Akumulatorski rezalnik za suho/mokro rezanje



18 V LXT
DUS158
Akumulatorska škroplilnica



18 V LXT
DUS108
Akumulatorska škroplilnica



CL200FD

AKUMULATORSKI ROČNI SESALNIK



NA VOLJO KOT

CL200FDZ brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA


- Kompaktna in lahka zasnova. Idealen za sesanje trgovin, pisarn, postaj, vlakov, avtobusov, hiš, stanovanj itd.
- S kompaktnim brezkrtačnim motorjem visoke hitrosti za lažjo zasnovo in večjo moč sesanja.
- V vgrajenem ciklonskem nastavku se veliki prašni delci ločujejo od drobnih, kar zmanjšuje mašenje filtra in ohranja stalno moč sesanja.
- Vgrajena lučka LED osvetljuje delovno območje in opozori uporabnika, ko se kapaciteta akumulatorja izprazni.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Podtlak	14 kPa
Največji pretok zraka	0,8 m ³ /min
Neprekinjena uporaba ob polnem akumulatorju (1./2./3.)*	66/40/20 min.
Prostornina posode	0,25 l
Sistem za zaklepanje cevi	✓
Združljivi nastavki	28
Dimenzije (D × Š × V)*	1.036 x 90 x 151 mm
Teža*	1,2 kg

*Z akumulatorjem BL1050B

POSEBNOSTI IZDELKA




Zaobljena zasnova ciklonske enote
Preprečuje, da bi dno posode za prah udarilo ob tla, kadar se sesalnik uporablja kot kompaktni ročni sesalnik.



Enostavna izbira moči
S pritiskom na gumb za izbiro moči sesanja lahko izbirate med tremi načini delovanja.



Ozki nastavek
Pripet na sesalniku za lažji dostop in hitro menjavo nastavka za sesanje kotov in v špranj.



Sistem za zaklepanje cevi
Cev varno pritrdi na sesalnik, kar preprečuje nenameren odklop.

PRIBOR

Sesalni nastavek
127825-8



Nastavek za tla in preproge
191X06-4



Sesalni nastavek s krtačo
198873-4



Ozki nastavek – 160 mm
413770-6



Ozki nastavek – 330 mm
198919-6



Ozki nastavek – 415 mm
199439-3



Sesalni nastavek za sedeže
199038-1



Okrogla krtača
198878-4



HRUP IN VIBRACIJE

Raven hrupa: 63 dB(A)



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL1016, BL1021B, BL1041B, BL1050B

PODOBNI IZDELKI



12 V max CXT
CL108FD
Akumulatorski ročni sesalnik



www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.



NA VOLJO KOT

DBN501Z brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za lahke in srednje težke naloge, pri katerih je pomemben čist zaključek, vključno z nameščanjem oblog in letvic, pritrjevanjem delov, medtem ko se lepilo suši, pritrjevanjem hrbtišč omar ipd.
- Omogoča hitro zabijanje z občutkom, primerljivim pnevmatskemu žebeljalu, ki ga zagotavlja mehanizem zračne vzmeti.
- Enostavna nastavitve globine s stikalom za različne vrste zaključnih obdelav.
- Tanka konica za natančno namestitve žebļa
- Vgrajena lučka LED za boljšo vidljivost v slabo osvetljenih prostorih.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	110
Dolžina žebļjev	15–50 mm
Tip žebļjev	žebļjički 18 GA
Dimenzije (D × Š × V)	263 x 111 x 301 mm
Teža*1	3,0 kg

*1 Z akumulatorjem BL1860B

POSEBNOSTI IZDELKA



Dva načina delovanja
Enojno zabijanje ali serijsko ob dotiku.



Preostala količina žebļjev
Zalogovnik ima prozorno ohiše in rdeč indikator, ki omogoča enostavno preverjanje števila preostalih žebļjev.



Enostavno odstranjevanje zataknenih žebļjev
Enostavno odstranjevanje zataknenih žebļjev brez uporabe orodja.



Mehanizem proti zabijanju žebļjev v prazno
Blokada sprožilca preprečuje zabijanje žebļjev v prazno, ko v zalogovniku ostane samo še par žebļjev.

PRIBOR

Žebļjički	Koda	Premer	Dolžina	Tip
	F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18 GA
	F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18 GA
	F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18 GA
	F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18 GA
	F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18 GA
	F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18 GA
	F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18 GA
	F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18 GA
	F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18 GA
	F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18 GA

Kavelj
346317-0

Adapter za konico
422B81-0



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **82 dB(A)**. Hrup (glasnost): **93 dB(A)**.
Vibracije: **2,5 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DBN900
Akumulatorski žebļjalnik



18 V LXT
DFN350
Akumulatorski žebļjalnik



18 V LXT
DPT353
Akumulatorski igļičar



18 V LXT
DBN601
Akumulatorski žebļjalnik



18 V LXT
DBN620
Akumulatorski žebļjalnik



NA VOLJO KOT

DBN900ZK brez akumulatorja in polnilnika ter s plastičnim kovčkom

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za tesarje in gradbene delavce za izdelavo sten, streh, krovov in drugih konstrukcijskih elementov.
- Zabijanje žebeljev dolžine do 90 mm.
- S pnevmatskim vzmetnim mehanizmom, katerega odzivnost je podobna pnevmatskim žebeljnikom.
- Odprtina za preverjanje preostale količine žebeljev.
- Enostavna nastavitve globine z izbirnim kolescem.
- Opcijski obešalni kavelj omogoča obešanje naprave na lestve, gradbene odre in lesene tramove.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	58
Dolžina žebeljev	50–90 mm
Premer žebeljev	2,9–3,3 mm
Kot vpetja	30–34°
Vrsta žebeljev	gladki žebelji z D-glavo, speti s papirjem
Dimenzije (D × Š × V)	326 x 186 x 358 mm
Teža*	5,4 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

POSEBNOSTI IZDELKA



LED delovna lučka
S funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo.



Nedrseča konica
Oblika konice, ki preprečuje zdrs pri zabijanju žebeljev pod kotom.



Mehanizem proti zabijanju žebeljev v prazno
Aktivira se, preden zmanjka žebeljev v zalogovniku, da ne pride do zabijanja v prazno.



2 načina delovanja
Enojno zabijanje / serijsko ob dotiku.

PRIBOR

Podaljšek zalogovnika
1914P1-6



Ščitnik konice
4130T1-3



Gladki žebelji z D-glavo, 75 mm
F-30579



Obešalni kavelj
141X57-7



Plastični kovček
824937-5



Gladki žebelji z D-glavo, 83 mm
F-30601



Kavelj
347C14-9



Vložek za kovček
836321-2



Gladki žebelji z D-glavo, 90 mm
F-31645



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **90 dB(A)**. Hrup (glasnost): **101 dB(A)**.
Vibracije: **4,0 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DFN350
Akumulatorski žebeljnik



18 V LXT
DPT353
Akumulatorski igličar



40 V Max XGT
FN001G
Akumulatorski žebeljnik



NA VOLJO KOT

DLM466Z brez akumulatorja in polnilnika | DLM466PT2 z dvema akumulatorjema BL1850B in polnilnikom DC18RD

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna za košnje trat s površino do 900 m².
- Robustno jekleno ohišje je mogoče oprati od spodaj za lažje vzdrževanje.
- Kosilnica ima način tihega delovanja, ki zmanjša št. vrtljajev in s tem zmanjša hrup, kar je idealno pri uporabi v urbanem okolju.
- Ročaj lahko podaljšate v treh stopnjah in ga zložite za lažje prenašanje in shranjevanje.
- Priloženo rezilo je primerno za rezanje in mulčenje, za še boljše rezultate mulčenja pa lahko namestite dodatno rezilo za mulčenje.
- Opozorilna lučka za akumulator utripa, ko je kapaciteta akumulatorja nizka, in sveti, ko je akumulator izprazen.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 +18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	960 m ²
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Nastavitev višine košnje – 10 stopenj	20–75 mm
Št. vrtljajev – prosti tek	3.300/2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D × Š × V)	1.270–1.440 x 535 x 915–1.110 mm
Teža*1	22,4 kg

*1 Z akumulatorjem BL1815N

POSEBNOSTI IZDELKA



Učinkovita zasnova rezila
Rezilo je rahlo nagnjeno proti sprednjemu delu kosilnice, kar zmanjšuje dvojno košnjo in zmanjšuje porabo energije.



Električna zavora
80 % bolj občutljiva preklonpa ročica (v primerjavi s prejšnjim modelom) za manj utrujenosti in lažje delo.



Indikator napoljenosti košare za travo
Opozarja, kdaj je treba izprazniti košaro za travo.



Pralno ohišje rezalne enote
Spodnjo stran ohišja lahko za enostavno vzdrževanje sperete z vodo.

PRIBOR

Standardno rezilo
191W86-4

Rezilo za mulčenje
191Y63-8



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **92 dB(A)**. Hrup (glasnost): **84 dB(A)**.
Vibracije: **≤2,5 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1840B, BL1850B, BL1860B, BL1890, BL18120**. Zdržljivo: **BL1815N, BL1820B, BL1830B**

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 + 18 V
DLM462
Akumulatorska
kosilnica



LXT 18 + 18 V
DLM460
Akumulatorska
kosilnica



LXT 18 + 18 V
DLM480
Akumulatorska
kosilnica



www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih in zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.



NA VOLJO KOT

DTD201Z brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za profesionalne monterje, mizarje in obdelovalce kovin, ki potrebujejo kompakten in zelo hiter udarni vijačnik za močno vijačenje v les in kovino.
- Izboljšana kladivo in vzmet ter večja hitrost motorja zagotavljajo vrhunsko moč vijačenja v primerjavi s prejšnjim modelom DTD154.
- Štiri izbirne stopnje udarne moči in T-način za tanke pločevine omogočajo hitro nastavitve, prilagojeno uporabi.
- Namestitev nastavkov z enim dotikom zmanjšuje upor za lažjo in hitrejšo menjavo nastavkov.
- Struktura proti premikanju nastavkov zagotavlja trdnost med privijanjem.
- Dvojna lučka LED s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve osvetljuje delovno površino.
- Z možnostjo nastavljanja hitrosti in elektronsko zavoro.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev – prosti tek	0–1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Število udarcev	0–2.000/3.600/4.200/4.400 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Standardni vijak/strojni vijak	M5-M16/M4-M8
Vijak visoke trdnosti/vijak z grobim navojem	M5–M14/22–125 mm
Maks. zatezni moment	210 Nm
Zatezni moment (mehko/srednje/trdo)	20/150/190 Nm
Dimenzije (D × Š × V)*	121 x 81 x 246 mm
Teža*	1,65 kg

*1 Z akumulatorjem BL1860B

POSEBNOSTI IZDELKA



Nastavitev udarne moči
Štiri izbirne stopnje udarne moči in T-način za tanke pločevine omogočajo natančno upravljanje za različne načine uporabe.



Izboljšana zmogljivost privijanja
Izboljšana vztrajnost kladiva, obremenitev vzmeti in hitrost motorja omogočajo vrhunsko moč vijačenja, zato so zahtevna dela hitreje in bolj učinkovito opravljena kot pri prejšnjih modelih.



Hitro in varno menjavanje nastavkov
Namestitev nastavkov z enim dotikom zmanjšuje upor za nemoteno menjavo, medtem ko struktura proti premikanju nastavkov zagotavlja trdnost med privijanjem.



Svetla dvojna delovna lučka LED
Dvojna lučka LED s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve osvetljuje delovno območje in omogoča boljše vidljivost ter varnejše delo v slabih svetlobnih pogojih.

PRIBOR

Varovalna zanka
191K57-9



Kavelj
346449-3



Ščitnik akumulatorja
194649-7



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **97 dB(A)**. Hrup (glasnost): **105 dB(A)**.
Vibracije: **9,9 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**. Zdrušljivo: **BL1890, BL18120**

PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DTD173
Akumulatorski udarni vijačnik – 180 Nm



18 V LXT
DTD154
Akumulatorski udarni vijačnik – 175 Nm



40 V max
TD004
Akumulatorski udarni vijačnik – 230 Nm



40 V max
TD002
Akumulatorski udarni vijačnik – 220 Nm



40 V max
TD003
Akumulatorski udarni vijačnik – 210 Nm



NA VOLJO KOT

DTM53Z brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Multifunkcijsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Primerno je za različna opravila, kot so polaganje talnih oblog, montaža suhomontažnih plošč, odstranjevanje fug, strganje ostankov lepila ali tesnilne mase, brušenje težko dostopnih mest itd.
- Brezkrtačni motor s stalnim nadzorom hitrosti zagotavlja večjo učinkovitost pri obremenitvi.
- Ergonomski ročaj (obseg 139 mm) za boljše rokovanje v primerjavi z modelom DTM51.
- Menjava pribora brez orodja z vpetjem OIS.
- Spremenljiv nadzor hitrosti (stikalo), mehki zagon, zaklepanje in preprečevanje ponovnega zagona.
- Možnost zbiranja prahu med brušenjem (z dodatnim nastavkom za prah).
- Združljiv z XPT (večja odpornost na prah in vodo)* za robustnost na delovnem mestu. * Razen pri uporabi akumulatorja BLB182 (IPX0, ni združljiv z XPT).
- 12 nastavitve kota za namestitvev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°.
- Primerno za lesene talne obloge, ploščice, mavec, suhomontažne plošče, PVC in številne druge uporabe.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalno steblo	OIS
Oscilacije	6.000–20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,2 °
Dimenzije (D × Š × V)*	312 x 80 x 120 mm
Teža*	1,7 kg

* Z akumulatorjem BL1815N

POSEBNOSTI IZDELKA



Vpetje za pritržitev pribora (OIS)

Hitra menjava za minimalni čas nedelovanja, zaščito in preprečevanje preobremenitve.



12 nastavitvev kota za namestitvev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°.



Ožje ohišje motorja

Brezkrtačni motor skrajša motorni del; ročaj z obsegom 139 mm v primerjavi z 195 mm pri modelu DTM51.



Nadzor globine in višine (opcijsko)

Omejilnik globine omogoča globino 0–50 mm in višino 8–95 mm (z rezilom TMA047).

PRIBOR

Nastavek za zbiranje prahu
1916E5-3Omejilnik globine
1916E4-5

HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **80 dB(A)**. Hrup (glasnost): **88 dB(A)**.
Vibracije: **12,0 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**. Združljivo: **BL1890, BL18120**

PODOBNI IZDELKI



18 V LXT
DTM51
Akumulatorsko
multifunkcijsko
orodje



18 V LXT
DTM52
Akumulatorsko
multifunkcijsko
orodje



12 V max CXT
TM001
Akumulatorsko
multifunkcijsko
orodje



18 V LXT
DTM50
Akumulatorsko
multifunkcijsko
orodje



NA VOLJO KOT

SIAEN425MP brez multifunkcijske glave, akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Nastavek – rezalnik trave v obliki črke T za multifunkcijske glave Makita UX01G, DUX60 in DUX18 omogoča preprosto rezanje s potiskanjem brez nihanja levo-desno.
- Širina reza 500 mm zagotavlja večjo delovno učinkovitost v primerjavi s prejšnjim modelom EN424MP (330 mm).
- Nastavitev koles brez orodja omogoča hitro nastavitev višine ročaja glede na višino uporabnika.
- Razmik med kolesi 270 mm izboljša stabilnost pri vodenju po ravni črti.
- Na treh površinah brušeni zobje z zaobljenimi konicami zmanjšujejo trenje in zagotavljajo zmogljivost rezanja tudi ob nabiranju rastlinskih sokov.
- Zasnova s povratnim gibanjem rezil zmanjšuje odmetavanje kamenja in drobirja v primerjavi s klasičnimi rotacijskimi rezalniki trave.
- Dve veliki kolesi in jeklena spodnja plošča, odporna proti obrabi, omogočajo enostavno drsenje po tleh tudi na neravnem terenu ali skozi goste ostanke trave.

TEHNIČNI PODATKI

Združljiv z	40 V max XGT – UX01G, 18 V LXT – DUX60/DUX18
Širina reza	500 mm
Razmik med zobmi	28 mm
Debelina zob	2,0 mm
Čas delovanja* ¹	40/80/70 min.
Dimenzije (D × Š × V)* ²	820 x 521 x 191 mm
Teža* ²	2,6 kg

*¹ UX01G - BL4040 akumulator, DUX60 - 2x BL1860B akumulator, DUX18 - BL1860B akumulator¹ *² samo nastavek

POSEBNOSTI IZDELKA



Učinkovitost rezanja s potiskanjem naprej

Rezila v obliki črke T, nastavljena pod kotom 90° glede na gred, omogočajo rezanje s potiskanjem naprej, kar zmanjšuje utrujenost uporabnika zaradi stalnega nihanja levo-desno.




Hitra nastavitev višine

Nastavitev položaja koles brez orodja omogoča hitro prilagoditev višine ročaja različnim uporabnikom.



Manjše odmetavanje

Povratno gibanje rezil zmanjšuje odmetavanje kamenja in drobirja v primerjavi z rotacijskimi rezalniki trave, kar izboljšuje varnost in čistočo ob poteh, gredicah in na urejenih površinah.



Izboljšana stabilnost

Širša razdalja med kolesi (270 mm) izboljša stabilnost pri vodenju po ravni črti za natančnejše robove.

PRIBOR

Rezilo strižnika za travo
1916X3-0 (500 mm)
1912V6-6 (330 mm)



Zaščita rezila
strižnika za travo
4133V1-5 (500 mm)
413R92-2 (330 mm)



ZDRUŽLJIVOST

Multifunkcijske glave:
UX01G, DUX60, DUX18

PODOBNI IZDELKI



1913C9-3
EN424MP
Nastavek rezalnika
trave – 330 mm



40 V max XGT
UX01GZ
Akumulatorska
multifunkcijska glava



18 + 18 V LXT
DUX60
Akumulatorska
multifunkcijska glava



18 V LXT
DUX18
Akumulatorska
multifunkcijska glava



GA4600



GA5100

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za zaključna dela na konstrukcijah, kot so ograje, verande, dvoriščna vrata ipd.
- Drсно stikalo z blokirnim gumbom za neprekinjeno uporabo.
- Funkcija proti ponovnemu zagonu preprečuje nenamerne zagone.
- Stikalo za nastavev hitrosti za izbiro hitrosti glede na obremenitev.

TEHNIČNI PODATKI

	GA4600	GA5100
Moč	850 W	
Št. vrtljajev – prosti tek	2.800–11.000 min ⁻¹	
Premer plošče	115 mm	125 mm
Premer luknje	22,23 mm	
Pritrditev zaščitnega pokrova	3 zareze	
Tip pritrditve zaščitnega pokrova	Sponka	
Dimenzije (D × Š × V)	298 x 130 x 111 mm	298 x 140 x 111 mm
Teža	2,2 kg	2,2 kg

POSEBNOSTI IZDELKA



Mehki zagon

Mehki zagon omejuje sunek pri zagonu za nemoten začetek delovanja in daljšo življenjsko dobo mehanizma.



Stranski ročaj

Po želji ga lahko uporabnik namesti na poljubno stran orodja.



Stikalo za nastavev hitrosti

1	2.800 min ⁻¹
2	4.000 min ⁻¹
3	6.000 min ⁻¹
4	8.000 min ⁻¹
5	11.000 min ⁻¹



Urnavanje stalne hitrosti

Samodejno doda moč motorju, da ohrani hitrost pod obremenitvijo, kar zagotavlja večjo učinkovitost in vzdržljivost.

PRIBOR

Vbočena brusilna plošča

D-18459 - 115 mm
D-18465 - 125 mm



Stranski ročaj

153489-2



Stranski ročaj proti vibracijam

194514-0



Pokrov brusilne plošče

123098-1 - 115 mm
123099-9 - 125 mm



Nastavek pokrova rezalne plošče

199709-0 - 115 mm
199710-5 - 125 mm



Odsesovalni nastavek

196845-3 - 115/125 mm



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **88 dB(A)**. Hrup (glasnost): **96 dB(A)**.
Vibracije: **7,8 m/s²**

PODOBNI IZDELKI



840 W
9557HNRG
Kotni brusilnik



720 W
GA4530R
Kotni brusilnik



840 W
9558HNRG
Kotni brusilnik



720 W
GA5030R
Kotni brusilnik


NA VOLJO KOT

GP001GZ brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna za vzdrževanje večjih delovnih strojev, servisiranje kmetijske mehanizacije, mazanje gradbene opreme in profesionalne delavnice.
- Brezkrtačni motor zagotavlja stabilen izpust z visoko hitrostjo tudi pri visokem tlaku.
- Štirje načini hitrosti za natančen nadzor.
- V načinu doziranja z nastavljenim fiksno količino se samodejno ustavi po prednastavljenem številu potiskov. Zaznavanje prisotnosti zraka preprečuje delovanje v prazno in opozori uporabnika.
- Preoblikovano ohišje za lažjo menjavo kartuš in manjšo prisotnost zraka.
- Sprožiliec s spremenljivo hitrostjo in gumb za zaklepanje za neprekinjeno delovanje.
- Dvojna LED lučka za delo in gibljiva mazalna cev za boljšo vidljivost in lažji dostop.
- Z električno zavoro, funkcijo proti ponovnemu zagonu in nadzorom konstantne hitrosti za večjo varnost in učinkovitost.
- Združljiva z ozkimi in širokimi kartušami. Mast je mogoče polniti tudi neposredno iz posode.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji delovni tlak	690 bar
Pretok (1./2./3./4.)	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Količina masti (kartuša/v razsutem stanju)	410/455 g
Dolžina cevi	1,2 m
Dimenzije (D × Š × V)*	395 x 112 x 245 mm
Teža*	5,2 kg

* Z akumulatorjem BL4020

POSEBNOSTI IZDELKA


Visokotlačno delovanje
Zagotavlja do 69 MPa s konstantnim nadzorom hitrosti za stabilen pretok masti tudi pri velikih obremenitvah, kar je idealno za zahtevna opravila, kot so napenjanje gosenic in vzdrževanje težke mehanizacije.



Natančno večtočkovno mazanje
V načinu doziranja z nastavljenim fiksno količino se samodejno ustavi po prednastavljenem številu potiskov, kar zagotavlja natančno mazanje na več točkah brez preverjanja količine masti.



Izboljšana menjava kartuš
Zaradi prenovljenega ohišja in večje odprtine je menjava kartuš hitrejša in enostavnejša, krajša pot masti pa zmanjšuje prisotnost zraka.



Zaznavanje prisotnosti zraka
Opozori, ko se mast ne iztiska, s čimer preprečuje delovanje v prazno in izboljšuje zanesljivost med menjavo kartuš.

PRIBOR
Adapter

 1915L9-8 1 kos
1915M0-3 3 kosi

Kotni adapter
1916U8-9

Zapiralni adapter
1915N4-2

Mazalna cev
1916S5-11,2 m
1916S7-7 0,6 m

Podaljševalna cev
1911M9-1

Adapter za 500 g kartušo z mazivom
1915E6-5

Priključek za polnjenje pištole za mast iz večje posode
1914G9-7

HRUP IN VIBRACIJE

 Hrup (zvočni tlak): **81 dB(A)**. Hrup (glasnost): **89 dB(A)**.
Vibracije: **2,5 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

 Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**.
Združljivo: **BL4050F, BL4080F**
PODOBNI IZDELKI

 18 V LXT
DGP180
Akumulatorska
pištola za mast

BL MOTOR AFT AVT AWS XPT



HR011G



HR012G

NA VOLJO KOT

HR011GZ brez akumulatorja in polnilnika | **HR011GU201** z dvema akumulatorjema BL4040F, hitrim polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 4 | **HR012GZ** brez akumulatorja in polnilnika ter s hitromenjalno glavo | **HR012GU201** z dvema akumulatorjema BL4040F, hitrim polnilnikom DC40RA, hitromenjalno glavo, kovčkom Makpac 4

PREDNOSTI IZDELKA


- Primerno za zahtevno vrtnje v zid, armirani beton, les in jeklo pri gradbenih inštalacijah in vseh konstrukcijskih ali težkih delih v gradbeništvu.
- Trije načini delovanja: vrtnje/ udarno vrtnje/dletenje.
- Kompaktna in lahka zasnova z nizkimi vibracijami.
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitivo.
- Prenovljeni nastavki za odsesavanje prahu imajo strukturo, ki usmerja svetlobo orodja pred nastavki.

TEHNIČNI PODATKI

	HR011G	HR012G
Napetost akumulatorja	40 V max XGT	
Vpetje prilagojeno za	SDS-PLUS	
Razpon vpenjalne glave	–	1,5–13 mm
Št. vrtljajev – prosti tek	0–1.130 min ⁻¹	
Število udarcev	0–5.000 min ⁻¹	
Moč posameznega udarca	3,3 J	
Zmogljivost vrtnja: jeklo / les / beton	13/ 32 / 28 mm	
Zmogljivost vrtnja: beton (kronski sveder)	68 mm	
Zmogljivost vrtnja: beton (diamantni kronski sveder)	80 mm	
Dimenzije (D × Š × V)*	377 x 104 x 217 mm	405 x 104 x 217 mm
Teža*	3,8 kg*1	4,0 kg*2

* Z akumulatorjem BL4020

POSEBNOSTI IZDELKA



Tehnologija AFT
Izklopi motor, če se vrtnje svedra nenadoma ustavi.



Antivibracijska tehnologija
Sistem AVT je sistem, ki skupaj z ročajmi za blaženje vibracij zagotavlja nizke vibracije med delovanjem.



Tehnologija AWS
Orodje in sesalnik poveže prek povezave Bluetooth, da se sesalnik samodejno vklopi, ko uporabimo orodje.



Opcijski odsesovalni nastavek
Med vrtnjem zajame prah betona in s filtrom HEPA zajame 99,97 % delcev v zraku.

PRIBOR

Odsesovalni nastavek za vrtnje

1914L7-6 HR011G
1914L8-4 HR012G

Odsesovalni nastavek za dletenje

1914L9-2 HR011G
1914M0-7 HR012G

Brezžični oddajnik AWS

198900-7



Kavelj
191W90-3

Odsesovalni nastavek DX17
SIBDX17

Odsesovalni nastavek DX18
SIBDX18



Posoda za prah za DX17/18
1916C0-9

Filter HEPA za DX17/18
199596-7

Mast za svedre in dleta
198993-4



HRUP IN VIBRACIJE

HR011G Hrup (zvočni tlak): **97 dB(A)**. Hrup (glasnost): **105 dB(A)**. Vibracije: **10,5 m/s²**

HR012G Hrup (zvočni tlak): **96 dB(A)**. Hrup (glasnost): **104 dB(A)**. Vibracije: **10,2 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040,**

BL4040F.

Združljivo: **BL4050F, BL4080F, BL4080H**

PODOBNI IZDELKI



40 V max XGT
HR008G
Akumulatorsko vrtalno kladivo



40 V max XGT
HR009G
Akumulatorsko vrtalno kladivo



40 V max XGT
HR007G
Akumulatorsko vrtalno kladivo



40 V max XGT
HR002G
Akumulatorsko vrtalno kladivo




40 V max XGT
HR003G
Akumulatorsko vrtalno kladivo


NA VOLJO KOT


JR003GZ brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA


Verižni primež za varno vpenjanje
Verižni primež z vzmetjo zagotavlja hitro in stabilno vpenjanje cevi s premerom do 220 mm, preprečuje padec verige ter zagotavlja natančno in varno rezanje.



Enostavno vzdrževanje objemke rezila
Objemko rezila, ki jo je treba v težkih pogojih uporabe pogosteje menjati, hitro zamenjate tako, da brez snemanja podstavka odvijete šestrobe vijake.



Možnost uporabe brez verižnega primeža
S pritrditvijo dobavljenega sprednjega ročaja in adapterja za tanko rezilo orodje enostavno spremenite v standardno sabljasto žago.

Prilagodljiva hitrost hoda glede na material			
Material	Stopnja	min ⁻¹	
Litoželezne in železne cevi	5	0–2.200	
	4	0–1.850	
Železne cevi	3	0–1.500	
	2	0–1.150	
Cevi iz nerjavnega jekla	1	0–800	


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **82 dB(A)**. Hrup (glasnost): **90 dB(A)**.
Vibracije: **15,3 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F**. Zdržljivo: **BL4080F, BL4080H**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
JR002G
Akumulatorska
sabljasta žaga

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna za poklicne vodovodarje, monterje cevododov in vzdrževalce industrijskih objektov.
- Mehanizem verižnega primeža zagotavlja varno in stabilno rezanje cevi večjega premera do 220 mm.
- Zadrževanje verige s pomočjo vzmeti poenostavi nastavitve cevi in preprečuje padec verige med zategovanjem.
- Enostavna menjava objemke rezila z odvijanjem šestrobih vijakov brez snemanja podstavka.
- Z namestitvijo sprednjega ročaja in adapterja za tanko rezilo se lahko spremeni v standardno sabljasto žago.
- Za varno delovanje je opremljena s postopnim zagonom, električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Izhodna moč*1	1.600 W
Št. hodov – prosti tek	0–2.200 min ⁻¹
Dolžina hoda	26 mm
Kapaciteta rezanja: cevi iz nerjavnega jekla	Ø 220 mm
Kapaciteta rezanja: litoželezne cevi	Ø 220/169*2 mm
Kapaciteta rezanja: les (brez verižnega primeža)	Ø 255 mm
Kapaciteta rezanja: cevi (brez verižnega primeža)	Ø 130 mm
Dimenzije (D × Š × V)*3	583 x 103 x 152 mm
Teža**	4,5 kg

*1 z akumulatorjem BL4080H | *2 s cementno oblogo | *3 z akumulatorjem BL4040 | ** z akumulatorjem BL4025

PRIBOR

Vpenjalni primež 50
1916F0-0



Vpenjalni primež 100
1916F1-8



Vpenjalni primež 150
1916F2-6



Adapter za tanko rezilo
1916C6-7



Raven žagin list
E-26191 - 145 mm
E-26200 - 200 mm
E-26216 - 260 mm



Zaobljen žagin list
E-26222 - 145 mm
E-26244 - 260 mm
E-26571 - 300 mm
E-26587 - 350 mm



XPT



ML013G

DML819

NA VOLJO KOT

ML013G brez akumulatorja in polnilnika | DML819 brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna za tehnike, mehanike, gradbene delavce in delavce na terenu, ki potrebujejo zanesljivo prenosno svetilko za preglede, popravila in druga opravila pri šibki svetlobi.
- Zmogljiva, kompaktna svetilka, zasnovana z najmanjšo možno velikostjo ohišja za doseganje visoke svetilnosti 1.200 lm.
- Dve možnosti pritrditve luči: magnet/kavelj.
- Magnetni pokrov je mogoče odstraniti in shraniti na zadnji strani glave LED.
- Luč se samodejno izklopi, ko glavo svetilke zložite.
- Postopna osvetlitev in razpršilna leča zmanjšujeta obremenitev oči.

TEHNIČNI PODATKI

	ML013G	DML819
Napetost akumulatorja	40 V max XGT	18 V LXT
Čas delovanja	35/23/15 h ^{*1}	22/14/9 h ^{*2}
Osvetljenost	1.750/1.150/700 lx ^{*3}	
Svetlobni tok	1.200/800/500 lm	
Barvna temperatura svetlobe	Dnevna bela 5.000 K	
Velikost montažnega navoja	1/4"	
Dimenzije (D × Š × V)	215 x 91 x 284 mm ^{*1}	178 x 91 x 284 mm ^{*2}
Teža	2,2 kg ^{*1}	2,2 kg ^{*4}

^{*1}Z akumulatorjem BL4050F / ^{*2}Z akumulatorjem BL1860B
^{*3}0,5 m od vira svetlobe / ^{*4}Z akumulatorjem BL18120

POSEBNOSTI IZDELKA



Magnetno podnožje s pokrovom
Močni magneti v spodnjem delu se zlahka pritrđijo na kovinske površine. Ščiti jih plastični pokrov, ki ga lahko odstranite, da je možen dostop do kavlja za obešanje.



Zložljiva vrtljiva glava LED
-180° navpično
-300° vodoravno (90° v desno/210° v levo)



Opozorilo o kapaciteti akumulatorja
Ko je akumulator tik pred izpraznitvijo, lučka preklopi iz 12 na samo 1 lučko LED, ki se po 5 minutah izklopi.



Velik ergonomski ročaj
Ročaj je zasnovan za enostavno prenašanje in odpenjanje s površine, na katero je bil pritrjen z magneti.

PRIBOR



Adapter za spono
TD00000167



ZDRUŽLJIVO Z ML013G

Priporočeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F

ZDRUŽLJIVO Z DML819

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B, BL1890, BL18120

PODOBNI IZDELKI



40 V max XGT
ML007G
Akumulatorska svetilka



40 V max XGT
ML001G
Akumulatorska svetilka



40 V max XGT
ML002G
Akumulatorska delovna svetilka



40 V max XGT
ML006GX
Akumulatorska svetilka



XGT/LXT
ML005GX
Akumulatorska delovna svetilka



NA VOLJO KOT

SC001GZK brez akumulatorja in polnilnika ter s plastičnim kovčkom

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za vse, ki delajo z armaturnimi palicami, gradbene delavce in kovinarje
- Odlična hitrost reza, saj odreže armaturno palico \varnothing 16 mm v približno 1,7 s.
- Zaradi kompaktne hidravlične enote in brezkrtačnega motorja je skupna dolžina krajša in teža manjša kot pri modelu LXT
- Ščitnik za odrezke preprečuje, da bi odrezki odleteli proti upravljavcu
- 360-stopinjska rotacijska glava omogoča prilagodljivo postavitev na delovnem mestu
- S pomočjo ročnega povratnega ventila se rezalnik uvleče tudi v primeru težav

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Hitrost rezanja	1,7 s
Zmogljivost rezanja \varnothing – jeklo	3–16 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	321 x 103 x 285 mm
Teža*	6,0 kg

*1 Z akumulatorjem BL4025

POSEBNOSTI IZDELKA



Rotacijska glava
Rezalno glavo lahko zavrtite za 360° za lažje delo v različnih položajih.



Izjemna učinkovitost
Izjemna hitrost reza – 1,7 s in delovna obremenitev 250 rezov s povsem napolnjeno baterijo BL4025.



Ščitnik
Preprečuje izmet odrezkov med rezanjem.



Rezanje brez iskenja
Idealen za uporabo v občutljivem okolju.

PRIBOR

Komplet rezil
SC09003470



Hidravlično olje
SC09003270



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **81,6 dB(A)**. Hrup (glasnost): **89,6 dB(A)**.
Vibracije: **9,6 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**

PODOBNI IZDELKI



40 V max XGT
GA023G
Akumulatorski
kotni brusilnik



40 V max XGT
GA029G
Akumulatorski
kotni brusilnik



40 V max XGT
GA005G
Akumulatorski
kotni brusilnik


NA VOLJO KOT

UB003GZ brez akumulatorja in polnilnika ter s setom za sesanje

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za komunalna podjetja, vrtnarje in lastnike hiš.
- Puhalnik in sesalnik 2 v 1.
- Zaradi varnosti uporabnika se motor ne vklopi, če šoba in pokrov ventilatorja nista pravilno nameščena.
- Mehanizem za zaklep cevi za enostaven preklap med funkcijo puhalnika in sesalnika brez uporabe orodja.
- Dva ročaja za boljše upravljanje in porazdelitev teže v različnih delovnih položajih.
- Dva načina delovanja: način 2: pihanje, način 1: sesanje. Funkcija sesanja je optimizirana za sesanje listja brez sesanja kamenja.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največja sila pihanja	16 N
Največja hitrost zraka	68 m/s
Največji pretok zraka (puhalnik)	13,8 m ³ /min
Največji pretok zraka (sesalnik)	13,0 m ³ /min
Največji podtlak	3,3 kPa
Kapaciteta vreče za listje	50 l
Dimenzije (D × Š × V)	830 x 201 x 400 mm
Teža* ¹	5,6 kg

 *¹Z akumulatorjem BL4080F

POSEBNOSTI IZDELKA


Rezilo za mulčenje
Omogoča mulčenje listja med sesanjem za manjšo količino odpadkov in manjšo potrebo po praznjenju.



Stikalo za nastavitev hitrosti s tempomatom
Omogoča zaklepanje stikala za nastavitev hitrosti pri želeni moči.



Teleskopska šoba
Dolžino šobe je mogoče nastaviti do 130 mm.



Enostavno praznjenje vreče za listje
Vreča ima dva drsnika na zadrgi, ki ustvarita široko odprtino za enostavno praznjenje.

PRIBOR

Set za sesanje
1916T9-0



Ploščata šoba
1916V7-8



Šoba za žlebove
191B03-8*
*uporaba z adapterjem
191L13-5


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **86,8 dB(A)**. Hrup (glasnost): **97,3 dB(A)**.
Vibracije: **2,0 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
Združljivo: **BL4020, BL4025, BL4040**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
UB001G
Akumulatorski
puhalnik



40 V max XGT
UB002G
Akumulatorski
puhalnik